

# ルーター OFシリーズ FESTOOL

世代を超えてマイスターが認めたツール



使いやすく安定性の高い  
高機能ルーター

0.1mm単位の設定が可能  
高精度切削深さ設定

材料と作業に完全対応  
高品質ビットラインナップ

Tools for the toughest demands

# ルーター OF 1400

## オールインワン・ハイパワールーター ルーター OF 1400 EQ-PLUS

- ・パワフルモーターで作業スピードをアップ
- ・豊富なビットやガイドレールなどアクセサリーも充実、作業バリエーションは無制限
- ・ビットの交換は簡単に短時間で可能
- ・電子制御、スムーズスターター、無段階変速機能付
- ・システナー入り

品番 574409

電源	100V
消費電力	1400W
回転数 (回転/分)	10000-22500rpm
上下ストローク幅	70mm
上下ストローク微調整幅	8mm
コレットサイズ	6.35/8/9.53/10/12/12.7mm
集塵ホースとの接続口径	27mm/36mm
重量	4.5kg

**高精度な加工深さ設定**  
フリーストップシリンダで加工深さを設定ができ、再計算の必要なく調整ができます。微調整は0.1mm単位で行えます。

**安定感のあるルーター加工**  
加工高さを設定すると、ふたつの柱からねじりの伴った堅固な力で固定されます。またベースが広いため更に安定的な切削が可能です。

**plug-it 電源プラグ**  
ツールの根元からプラグの抜き差しが可能です。ひねるだけで簡単に機器の取外しができます。

**SSB クイックストップシステム**  
スイッチを切ってから2秒で完全停止でき、スイッチオフ直後の安全性が格段に向上しました。

**70 mm ストローク**  
ルーターのストロークが70mmと大きいので、かなりの深さでもテンプレートなしで加工ができます。

**99% の集塵機能**  
集塵機を組み合わせることで、独自のディフレクター技術によって今まで不可能だった集塵機能を実現します。エッジルーター加工時に99%の粉塵を吸引します。(フェスツール社内試験による)CT モバイル集塵機との組み合わせが理想的です。

**センターランプ**  
パラレルストップバーのガイドロッドやアクセサリーのロックと取り外しは回転式ノブで簡単にできます。

**ガイドレールシステム**  
ガイドレール(別売)を使用すると、作業が簡単、安全、正確に行えます。

**コピーリング交換は工具不要**  
ロックを外してコピーリングを溝から取り出せます。また、取り付けはコピーリングを溝に入れるだけで中心位置にセットされるので調整は不要です。

**カッター交換が簡単**  
カッターの交換は軸ストップ機構のおかげで、スパナを軸から外すことなく簡単にできます。

## OF 1400 の使い心地そのままに繊細な仕事に対応

### ルーター OF 1010 EQ-PLUS

- ・片手作業で繊細な作業もラクラク
- ・豊富なビットやガイドレールなどアクセサリーも充実、作業バリエーションは無制限
- ・ビットの交換は簡単に短時間で可能
- ・電子制御、スムーズスターター、無段階変速機能付
- ・システナー入り

品番 574238

電源	100V
消費電力	1010W
回転数 (回転/分)	10000-24000rpm
上下ストローク幅	55mm
上下ストローク微調整幅	8mm
コレットサイズ	6/6.35/8mm
集塵ホースとの接続口径	27mm
重量	2.7kg

## エッジ処理に最適な1台

### エッジトリマー OFK 700 EQ-PLUS

- ・エッジトリミングやプロファイリングなどに最適
- ・1.5°の傾斜により小口面を傷つけず切削が可能
- ・替刃の交換はワンタッチで工具いらず
- ・電子制御、スムーズスターター、無段階変速機能付
- ・システナー入り

品番 574200

電源	200V (単相)
消費電力	720W
回転数 (回転/分)	10000-26000rpm
シャンク径	8mm
最大垂直深さ	9mm (1.5° 傾斜時)
最大水平深さ	5mm (1.5° 傾斜時)
コレットサイズ	8mm
最大削り幅	14mm
重量	2kg

**HÄFELE**  
FINDING BETTER WAYS

株式会社 ハーフェレジャパン【日本総輸入元】

本社  
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃 14-17 Tel.045-828-3111 Fax.045-828-3110  
大阪営業所  
〒541-0054 大阪市中央区南本町 1-8-14 Tel.06-6271-0251 Fax.06-6271-0252

・掲載製品の仕様および表示寸法等は変更する場合があります。  
・写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。