

Portable Edge Bander ポータブルエッジバンダー CONTURO KA 65 コントゥーロ KA 65

FESTOOL

エッジバンダー Conturo (コントゥーロ) KA 65があれば直線面だけでなく曲線面への縁貼り作業も簡単
縁貼り作業の可能性が広がります



Technical data	
電源	230 V
消費電力	1200 W
周波数	50 / 60 Hz
縁材幅	18 ~ 65 mm
縁材厚さ	0.5 ~ 3 mm
内径	50 mm以上
加熱時間	約 8 分
溶解温度 (初期設定)	設定 1 : 190°C、設定 2 : 200°C
溶解温度設定範囲	100 ~ 210°C
送り出しスピード	1段階 : 2 m/分、2段階 : 4 m/分
重量	7.9 kg



▶ 独自のカートリッジ接着システムは簡単かつクリーンに作業が進められ、接着剤の補充や色交換がスピーディに行える。



▶ トリミングマシンKP 65/2によるスピーディで正確なエンドカット。



▶ 人間工学に基づいたバランスの取れたデザインにより、取り回しやすく安全に作業ができる。接触ローラーは押しつけの力が伝わりやすいよう配置されているので無駄な力を必要としない。



▶ スクレーパー-ZK HW 45/45を使用し繊細で完璧な仕上げを実現。



▶ 液晶ディスプレイには接着可能長さ、設定温度、接着剤塗布量などあらゆる情報が表示される。



▶ 曲線面は内径で最小R50mm、外径で最小25~R30mm。
(※材料による)



▶ 2段階に設定できる送り出しスピードは作業しながらでも簡単に変更可能。直線面では速く、曲線面ではゆっくり慎重に。



▶ オプション品の専用テーブルMFT/3 Conturoを使えば角度貼り (0~47°) が可能に、また小さな材料も快適に。



FESTOOLは通常12ヶ月保証です。
弊社販売の工具ごとに付属する「1+2保証」に申請頂きますと通常の保証にプラス24ヶ月間保証を付加し、36ヶ月保証とすることができます。
(保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

株式会社ハーフェレージャパン【日本総輸入元】
本社: 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-17
Tel. 045-828-3111 Fax. 045-828-3110
大阪営業所: 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24
Tel. 06-6446-5300 Fax. 06-6446-5301

Portable Edge Bander ポータブルエッジバンダー CONTURO KA 65 コントゥーロ KA 65

FESTOOL

<セット内容>

ポータブルエッジバンダー Conturo KA 65 Plus

品番：574605

標準付属品：

エッジバンダー本体, ハンドルガイドテーブル, 接着剤ナチュラル4個, 専用ケース (システナー-SYS 4 TL)

エッジトリミングセット SYS KB-KA 65

品番：500177

標準付属品：

エッジホルダー, 追加ローラー, トリミングマシン, スクレーパー, キズ防止フェルトパッド付ハンドルベースプレート, ポリッシング用フェルト(5枚), サンドペーパー-BR2/P320番80x133mm(20枚), ハンドサンディングブロック80x133mm, サンディングクロスS800(5枚), ポリッシングコンパウンドMPA 5010/500ml x1本, 専用ケース (システナー-SYS 4 TL)



セット品番		単品品番	
574613UT	ポータブルエッジバンダー Conturo KA 65 アップトランス付セット	574605	ポータブルエッジバンダー Conturo KA 65 Plus
		500177	エッジトリミングセット SYS KB-KA 65
		EF0065	変圧器 AG-1500M

<システムアクセサリ・消耗品>

品番	型番	仕様
EF0065	変圧器 AG-1500M	入力電圧：AC 100～240 V, 出力電圧：AC 100～240 V 容量：1.5 KVA サイズ：W170 x D215 x H143 mm 重量：6.8 kg ※Conturo KA 65本体の十分な性能を発揮させるため必ず230Vへ昇圧してお使い下さい
500869	マルチファンクションテーブル MFT3 / Conturo	サイズ：W1157 x D773 x H900 mm (折りたたみ時：H180mm) 耐荷重：120 kg 重量：28 kg (ブレ防止スタビライザー付)
499812	エッジバンド接着剤 ナチュラル EVA nat 48x-KA65	入数：48個 直径63 mm, 高さ26 mm, 溶解温度190° (推奨)
499813	エッジバンド接着剤 ホワイト EVA white 48x-KA65	入数：48個 直径63 mm, 高さ26 mm, 溶解温度200° (推奨)
200059	エッジバンド接着剤 ブラウン EVA brn 48x-KA65	入数：48個 直径63 mm, 高さ26 mm, 溶解温度190° (推奨)
200060	エッジバンド接着剤 ブラック EVA blk 48x-KA65	入数：48個 直径63 mm, 高さ26 mm, 溶解温度190° (推奨)
499749	スクレーパー ZK HW 45/45	サイズ：45x45x1.2mm, R1mm, R1.5mm, R2mm用仕上げ
499896	トリミングマシン KP 65/2	エンド処理専用カッター。 エッジ材幅 65 mm, 厚さ2mm まで対応。



株式会社ハーフェレージャパン【日本総輸入元】

本社：〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-17

Tel. 045-828-3111 Fax. 045-828-3110

大阪営業所：〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24

Tel. 06-6446-5300 Fax. 06-6446-5301



FESTOOLは通常12ヶ月保証です。
弊社販売の工具ごとに付属する「1+2保証」に申請頂きますと通常の保証にプラス
24ヶ月間保証を付加し、36ヶ月保証とすることができます。
(保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。)